

|                          |                              |   |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Seite : 1 / 5            | <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b> |  |
| Version : 3              |                              |   |
| Datum : 13 / 5 / 2008    |                              |   |
| Ersetzt : 18 / 7 / 2001  |                              |   |
| <b>Kältemittel R409A</b> |                              | <b>SDB-NR. 20</b>   |



Gefahrzettel 2.2 : Nicht entzündbare, nicht giftige Gase.



N : Umweltgefährlich

## 1. IDENTIFIKATION DES STOFFES, DER ZUBEREITUNG UND DER FIRMA / BETRIEB

**Handelsname** : Kältemittel R409A  
**Firmenidentifikation** : TYCZKA INDUSTRIE-GASE GmbH  
Landzungenstrasse 17  
D-68159 Mannheim  
Telefon 0621/18009-0  
Fax 0621/18009-150  
sdb@tig.de / www.tig.de  
**Notrufnummer** : 0800/1809555

## 2. GEFAHRENIDENTIFIKATION

**Gefahrenidentifikation** : Flüssiges Gas.

## 3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ÜBER DIE BESTANDTEILE

**Stoff / Zubereitung** : Zubereitung.  
**Komponente** : Dieses Produkt ist gefährlich.

| Bestandteilname                           | Inhalt | CAS-Nr.   | EG-Nr.    | Index-Nr. | Einstufung        |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Chlordifluormethan (R22) :                | 60 %   | 75-45-6   | 200-871-9 | -----     | N; R59            |
| 1-Chlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (R124a) : | 25 %   | 2837-89-0 | 220-629-6 | -----     | N; R59            |
| Chlordifluorethan (R142b) :               | 15 %   | 75-68-3   | 200-891-8 | -----     | F+; R12<br>N; R59 |

## 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- **Einatmen** : Hohe Konzentrationen können Ersticken verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewußtseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht.  
Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhängigen Atemgerätes in frische Luft zu bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung.
- **Verschlucken** : Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen.

## 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

**Brandklasse** : Nicht brennbar.  
**Spezielle Risiken** : Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behälters verursachen.  
**Löschmittel**  
- **Geeignete Löschmittel** : Alle bekannten Löschmittel können benutzt werden.  
**Spezifische Methoden** : Ausströmendes brennendes Gas nur löschen, wenn es unbedingt nötig ist. Eine spontane explosionsartige Wiederentzündung ist möglich. Jedes andere Feuer löschen.

|                          |                              |   |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Seite : 2 / 5            | <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b> |  |
| Version : 3              |                              |   |
| Datum : 13 / 5 / 2008    |                              |   |
| Ersetzt : 18 / 7 / 2001  |                              |   |
| <b>Kältemittel R409A</b> |                              | <b>SDB-NR. 20</b>   |

#### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG (Fortsetzung)

Wenn möglich, Gasaustritt stoppen.  
Sich vom Behälter entfernen und aus geschützter Position mit Wasser kühlen.

#### 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Gebiet räumen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Zündquellen beseitigen.
- Umweltschutzmaßnahmen** : Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.  
Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern.
- Reinigungsmethoden** : Umgebung belüften.

#### 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Persönliche Schutzmaßnahmen** : Augen, Gesicht und Haut vor Flüssigkeitsspritzern schützen.
- Lagerung** : Bei der Lagerung von oxidierenden Gasen und anderen brandfördernden Stoffen fernhalten.  
Behälter bei weniger als 50°C an einem gut gelüfteten Ort lagern.
- Handhabung** : Von Zündquellen, einschließlich elektrostatischen Entladungen, fernhalten.  
Ventile langsam öffnen um Druckstöße zu vermeiden.  
Eindringen von Wasser in den Gasbehälter verhindern.  
Rückströmung in den Gasbehälter verhindern.  
Nur solche Ausrüstung verwenden, die für dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren.  
Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten.

#### 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

- Persönliche Schutzmaßnahmen** : Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.  
Angemessene Lüftung sicherstellen.
- Handschutz** : Beim Umgang mit den Gasflaschen / Behältern sind Arbeitshandschuhe aus Leder zu tragen.
- Augenschutz** : Beim Umgang mit Kältemittel muss eine Schutzbrille getragen werden.
- Andere** : Sicherheitsschuhe, mind. S1, sind zu tragen.
- Arbeitshygiene** : Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Direkten Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Gase / Dämpfe / Nebel nicht einatmen. Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.
- Arbeitsplatzgrenzwert** : Chlordifluormethan (R22) : TLV© -TWA [ppm] : 1000  
Chlordifluormethan (R22) : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 1000  
Chlordifluormethan (R22) : VME - Frankreich [ppm] : 1000  
Chlordifluormethan (R22) : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m<sup>3</sup>) : 500  
Chlordifluormethan (R22) : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m<sup>3</sup>) : 1800  
Chlordifluormethan (R22) : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m<sup>3</sup>) : 3600  
Chlordifluormethan (R22) : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m<sup>3</sup>) : 1000  
1-Chlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (R124a) : TLV© -TWA [ppm] : 1000 (as Chloropentafluoroethane)  
Chlordifluorethan (R142b) : VME - Frankreich [ppm] : 1000  
Chlordifluorethan (R142b) : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m<sup>3</sup>) : 1000  
Chlordifluorethan (R142b) : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m<sup>3</sup>) : 4170  
Chlordifluorethan (R142b) : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m<sup>3</sup>) : 8340

|                          |                              |   |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Seite : 3 / 5            | <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b> |  |
| Version : 3              |                              |   |
| Datum : 13 / 5 / 2008    |                              |   |
| Ersetzt : 18 / 7 / 2001  |                              |   |
| <b>Kältemittel R409A</b> |                              | <b>SDB-NR. 20</b>   |

## 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN (Fortsetzung)

Chlordifluorethan (R142b) : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m<sup>3</sup>) : 2000  
Chlordifluorethan (R142b) : Arbeitsplatzgrenzwert AGW - Germany [mg/m<sup>3</sup>]  
TRGS 900 : 1000  
Chlordifluorethan (R142b) : Arbeitsplatzgrenzwert AGW - Germany [ppm] TRGS  
900 : 4200  
Chlordifluorethan (R142b) : Spitzenbegrenzung / Überschreitungsfaktor AGW -  
Germany TRGS 900 : 8

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

**Physischer Zustand bei 20 °C** : Flüssiges Gas.  
**Farbe** : Farblos.  
**Geruch** : Unangenehm.  
**Siedepunkt [°C]** : -34,2 °C  
**Relative Dichte, Gas (Luft=1)** : Schwerer als Luft.  
**Löslichkeit in Wasser [mg/l]** : Nicht bekannt.  
**Sonstige Angaben** : Gas/Dämpfe sind schwerer als Luft. Sie können sich in geschlossenen Räumen ansammeln, insbesondere am Fußboden oder in tiefergelegenen Bereichen.

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

**Stabilität und Reaktivität** : Kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.  
Kann mit brandfördernden Stoffen heftig reagieren.

## 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

**Information über Toxizität** : Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt.

## 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

**Umweltschutzmaßnahmen** : Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein könnte, verhindern.  
**Wirkung auf die Ozonschicht** : Kann die Ozon-Schicht schädigen.  
**Treibhauspotential (GWP)** : Enthält Treibhausgas(e), das(die) nicht durch die EG 842/2006 erfasst ist(sind).

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

**Allgemein** : Nicht an Plätzen ablassen, wo das Risiko der Bildung eines explosionsfähigen Gas/Luft-Gemisches besteht. Nicht verbrauchtes Gas mit einem geeigneten Brenner mit Flammenrückschlagsicherung verbrennen.  
Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ähnliche Plätze, an denen die Ansammlung des Gases gefährlich werden könnte, ausströmen lassen.  
Rückfrage beim Gaslieferanten, wenn eine Beratung nötig ist.  
Darf nicht in die Atmosphäre abgelassen werden.  
**Entsorgungsmethode** : Lieferant nach besonderen Empfehlungen fragen.  
**Abfallschlüssel** : 14 06 01\* Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW.

|                          |                              |   |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Seite : 4 / 5            | <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b> |  |
| Version : 3              |                              |   |
| Datum : 13 / 5 / 2008    |                              |   |
| Ersetzt : 18 / 7 / 2001  |                              |   |
| <b>Kältemittel R409A</b> |                              | <b>SDB-NR. 20</b>   |

#### 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

|  |  |
|--|--|
| <b>UN Nr</b>                           | : 3163   |
| <b>G.I. nr</b>                         | : 20   |
| <b>ADR/RID</b>                         |  |
| <b>Richtiger Transportname</b>         | : VERFLÜSSIGTES GAS, N.A.G. (Chlordifluormethan (R22), 1-Chlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (R124a))  |
| <b>- ADR Klasse</b>                    | : 2  |
| <b>- ADR/RID Klassifizierungskode</b>  | : 2 A  |
| <b>ADR-Kennzeichnung</b>               | : 2.2  |
| <b>Weitere Transport-Informationen</b> | : Möglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist.<br>Der Fahrer muß die möglichen Gefahren der Ladung kennen und er muß wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.<br>Vor dem Transport :<br>- Gasflaschen sichern.<br>- Das Flaschenventil muß geschlossen und dicht sein.<br>- Die Ventilverschlußmutter oder der Verschlußstopfen (soweit vorhanden) muß korrekt befestigt sein.<br>- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muß korrekt befestigt sein.<br>- Ausreichende Lüftung sicherstellen.<br>- Geltende Vorschriften beachten. |

#### 15. VORSCHRIFTEN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>EG-Einstufung</b>    | : N; R59  |
| <b>EG-Kennzeichnung</b> |   |
| <b>Symbol(e)</b>        | : N : Umweltgefährlich  |
| <b>R-Sätze</b>          | : R59 : Gefährlich für die Ozonschicht.   |
| <b>S-Sätze</b>          | : S9 : Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.<br>S16 : Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.<br>S23 : Gas, Rauch, Dampf, Aerosol nicht einatmen.<br>S33 : Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.<br>S59 : Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen. |

#### 16. SONSTIGE ANGABEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Schulungshinweise</b>     | : Es ist sicherzustellen, daß die Mitarbeiter das Brandrisiko beachten.<br>Das Risiko des Erstickens wird oft übersehen und muß bei der Unterweisung der Mitarbeiter besonders hervorgehoben werden.<br>Behälter steht unter Druck.<br>Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.                                       |
| <b>ABLEHNUNG DER HAFTUNG</b> | : Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozeß oder Versuch benutzt wird, sollte eine sorgfältige Studie über die Materialverträglichkeit und die Sicherheit durchgeführt werden.<br>Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.<br>Sie stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. |
| <b>Notiz</b>                 | : Dieses Sicherheits-Datenblatt wurde im Einklang mit geltenden europäischen Richtlinien erstellt. Es gilt für alle Länder, die diese Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung übernommen haben.  |

Inhalt und Format dieses Sicherheitsdatenblattes entsprechen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates.

|                          |                              |   |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Seite : 5 / 5            | <b>SICHERHEITSDATENBLATT</b> |  |
| Version : 3              |                              |   |
| Datum : 13 / 5 / 2008    |                              |   |
| Ersetzt : 18 / 7 / 2001  |                              |   |
| <b>Kältemittel R409A</b> |                              | <b>SDB-NR. 20</b>   |

ABLEHNUNG DER HAFTUNG. Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

**Ende des Dokumentes**